
Rev. No. :1.0-20150417-GPDS

COMPACT FLUORESCENT LAMP



동급밝기 일반 직관 형광램프 길이의 1/2~1/3 크기로
직관, 환형 형광램프보다 컴팩트하여 공간활용에 용이합니다.
전용 안정기가 필요하며 표준화된 규격 및 소켓(2G11/ GX23)으로
FPL/ FPX 램프를 사용하는 모든 조명등기구에 사용가능 합니다.

용 도
업무시설, 음식점 및 숙박시설, 상업용 조명, 가정용 조명, 호텔
FPL/ FPX 램프 사용 등기구

남영전구는 안전 및 고객만족을 최우선으로 생각하여
정량, 정품의 제품만을 제조 판매합니다.

2G11 GX23

OPEN LUMINAIRE | DRY | WET | INDOOR

모델별 특성


* 기재 내용, 외관 등은 제품성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

	FPL55EX-*	FPL36EX-*	FDX 26EX-*	FPX13EX-*
정격전력(W)	55	36	26	13
입력전압(V)	220V	220V	220V	220V
색 온 도(K)	6,500 / 2,700	6,500 / 2,700	6,500 / 2,700	6,500 / 2,700
정격광속(lm)	3,600/ 3,700	2,300/ 2,350	780	780
적 용 캡	2G11	2G11	GX23	GX23
에너지소비효율등급	2	2	2	2


* - D: 6,500K L: 2,700K (색온도 구분) / 위의 입력전압은 안정기의 출력전압 입니다.
FPL: 스타터 비내장형 / FPX, FDX: 스타터 내장형


제품 크기 (mm)

13W



36/ 55W





소비전력	사이즈	
	D	L
13W	31	153
36W	43.6	403
55W	43.6	533

적용사례







남영전구
www.namyung.co.kr

LUCiEL NAMYUNG LED EAGLEYE® EAGLITE®