
Rev. No. :1.0-20151102-GPDS

ULTRA SLIM EDGE

[울트라 슬림 엣지]

www.namyung.co.kr



50W (1000x180), 20W (280x280), 25W (620x310), 40 / 50W (1280x310), 40 / 50W 620x620)

울트라 슬림 엣지

슬림한 디자인으로 천장면과 일체감을 높여
공간이 더 넓어보이는 인테리어 효과를 얻을 수 있습니다.

폭넓은 설치조건

Any Where Condition

돌출 부위가 없는 슬림형 컨버터 내장으로
설치 시 천장 타공이 필요 없으며
천장 내부 보강대의 간섭 없이 설치가 용이합니다.


고효율기자재 / KS / 전자파 적합등록제품

정품 / 정량 / 국내 생산의
고효율, KS, 전자파 적합등록 제품입니다.

형광램프 대비 최대 65% 에너지 절감

Up to 65%

FPL 램프 대체 가능하며 LED 25W 기준
최대 65%의 에너지 절감효과를 기대 할 수 있습니다.



제품 크기



(단위 : mm)

소비전력	사이즈				
	W	W1	L	L1	D
20W (280x280)	220	283	220	283	24
25W (620x310)	250	313	361	623	24
40 / 50W (620x620)	561	624	561	624	24
50W (1000x180)	120	184	940	1,003	24
40 / 50W (1280x310)	250	313	1,218	1,280	24


모델별 특성

* 기재 내용은 제품성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.


항목	단위	PJAL*0365B01E8	PHAL*0365B01E8	PYAL50365B01E8	PVAL25365B01E8	PPAL20365B01E8	비고
		620 x 620	1,280 x 310	1,000 x 180	620 x 310	280 x 280	
정격전력	W	40 / 50	40 / 50	50	25	20	±15 %
입력전압	V	220	220	220	220	220	±10 %
색 온 도	K	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	
정격광속	lm	3,800 / 4,700	3,800 / 4,700	4,700	2,250	1,600	
사용온도	℃	-10 ~ +45	-10 ~ +45	-10 ~ +45	-10 ~ +45	-10 ~ +45	
인 증	-	고효율	고효율	KS	고효율	KS	


* - 4 : 40W, 5 : 50W (전력 구분) / 정격 광속은 온도에 따라 ±10% 의 차이가 있음

빔 분포



적용 사례







LED도 역시 남영 검색창에 남영LED 를 쳐보세요

상품취급안내

• 서울:(02)3661-3278 • 경기:(031)206-8550~1 • 충청/호남:(042)633-4236~7
• 대구/경북/울산:(053)625-4930~1 • 부산:(051)203-2521 • 강원:(031)637-4070~1

남영전구

LUCiEL NAMYUNG LED EAGLEYE® EAGLITE®