Rev. No. :1.0-20160513-GPDS

스텔라 원형직부등 SMPS 적용제품

www.namyung.co.kr



SMPS 적용제품

타사의 RCD방식이 아닌 SMPS장착으로
불량 걱정 없습니다.

쉽고 빠른 설치 방법

나사없이 브라켓에 돌려 설치하는 방법으로
설치시간을 50% 감소 할 수 있습니다.

백열램프 대비 최대 80% 에너지 절감

백열램프 60W 대비 동급 이상의 밝기로
최대 80%의 에너지 절감효과를 기대 할 수 있습니다.




KS C 7653 제 12-0131 호

정품 / 정량 / 국내 생산의 KS 인증 제품 입니다.

실내용 다목적 등기구

현관 및 출입구, 계단, 다용도실, 복도 등
다양한 목적으로 사용 가능합니다.

제품 크기



(단위 : mm)

사이즈	
D	H
Φ 236.5	31

모델별 특성

* 기재 내용은 제품성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

항목	단위	CFFX12365C02NY	CFFX12330C02NY	비고
정격전력	W	12	12	± 10%
입력전압	V	220	220	± 10%
색 온 도	K	6,500	3,000	
정격광속	lm	1,000	900	TYP.
역 률	PF	0.9 이상	0.9 이상	
사용온도	℃	-10 ~ +40	-10 ~ +40	
인 증	-	KS	KS	

* 정격 광속은 주위환경 온도에 따라 ±10% 의 차이가 있을 수 있음

적용 사례







LED도 역시 남영 검색창에 남영LED 를 쳐보세요

상품취급안내
• 서울:(02)3661-3278 • 경기:(031)206-8550~1 • 충청/호남:(042)633-4236~7
• 대구/경북/울산:(053)625-4930~1 • 부산:(051)203-2521 • 강원:(031)637-4070~1

남영전구

LUCiEL NAMYUNG LED EAGLEYE® EAGLITE®